

Document commercial et technique de présentation produit.
Les performances réglementaires applicables sont définies dans les DOP associées à chaque configuration.

1. Identification du produit

Gamme	PYROMAX WD
Type produit	Exutoire naturel de fumées et chaleur en toiture
Application	Bâtiments industriels, tertiaires et ERP selon étude
Certification du produit	CE selon EN 12101-2 : 2003
Fabricant	SKYDOME SAS

2. Description générale

PYROMAX WD est une gamme d'exutoires de fumées et chaleur naturels destinée à l'évacuation des fumées et gaz chauds en cas d'incendie. La gamme est disponible dans plusieurs configurations permettant d'adapter les performances aérodynamiques, mécaniques et thermiques.

3. Versions aérauliques disponibles

Version	Configuration
SD	Sans déflecteur
AD	Avec déflecteurs
AD+	Avec déflecteurs et gaines intérieures

4. Dimensions et configurations

GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD																	
LONGUEUR LARGEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm
140 cm	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
150 cm		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
160 cm			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
170 cm				O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
180 cm					O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
190 cm						O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
200 cm							O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
210 cm								O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
220 cm									O	O	O	O	O	O	O	O	O
230 cm										O	O	O	O	O	O	O	O

Angle de pose :

Charnières perpendiculaires au faîtage : 25° soit 46.6%

Charnières parallèles au faîtage : 25° soit 46.6%

Caractéristique	Valeur
Angle d'ouverture	100°
Costière - Rehausse	Acier galvanisé hauteur 414mm minimum
Remplissage	PCA10, 16, 20 ou 32 mm(avec ou sans brise soleil, avec ou sans résistant à la grêle), Capot 40mm, Acoustik'light
Options	Grille Ø6, Grille 16x16, contact position, Laquage Ral costière et/ou grille

5. Performances

Critère	Performance
Surface Utile <i>Selon EN12101-2 :2003 §6 Annexe B</i>	Suivant la configuration (voir annexe 1)
Ouverture du dispositif d'évacuation <i>Selon EN 12101-2 : 2003 §4.3</i>	Type B
Fiabilité <i>Selon EN12101-2 :2003 §7.1 Annexe C</i>	Re1000 + 10 000 (Aération journalière ouverture totale)
Surcharge <i>Selon EN12101-2 :2003 §7.2 Annexe D</i>	SL250 à SL600 (voir tableau annexe 2)
Température de fonctionnement <i>Selon EN12101-2 :2003 §7.3 Annexe E</i>	T(00) et T-15° (voir annexe 2)
Charge éolienne <i>Selon EN12101-2 :2003 §7.4 Annexe F</i>	WL1500
Résistance à la chaleur <i>Selon EN12101-2 :2003 §7.5 Annexe G</i>	B ₃₀₀ suivant remplissage
Réaction au feu PCA: <i>Selon EN12101-2 :2003 §7.5.2.1</i>	PCA10 Opal : B-s1-d0 / PCA10 Transparent : B-s1-d0 / PCA10 blanc-noir : B-s1-d0 / PCA16 opal: B-s1-d0 / PCA16 transparent : B-s1-d0 / PCA16 Blanc-noir : B-s1-d0 / PCA20 Opal : B-s2-d0 / PCA20 Transparent : B-s1-d0 / PCA32 Transparent : B-s1-d0 / PCA32 Opal : B-s2-d0
Performance au feu extérieur	PND
Résistance au choc : Corp dure de petite taille : 1200J (Grille)	Réussite 1200j
Isolation bruit aérien direct (plaque) en dB	PCA10 Opal 19 / PCA10 Transparent : 19 / PCA10 blanc-noir : PND / PCA16 opal: 21 / PCA16 transparent : 21 / PCA16 Blanc-noir : PND / PCA20 Opal : 21 / PCA20 Transparent : 21 / PCA32 Transparent : PND / PCA32 Opal : PND
Facteur transmission lumineuse plaque en %	PCA10 Opal 61 / PCA10 Transparent : 68 / PCA10 blanc-noir : 0 / PCA16 opal: 45 / PCA16 transparent : 55 / PCA16 Blanc-noir : 0 / PCA20 Opal : 47 / PCA20 Transparent : 51 / PCA32 Transparent : 44 / PCA32 Opal : 29
Perméabilité à l'air	PND
Durabilité	PCA10 Opal : ΔA, Cu 1, Ku 1 / PCA10 Transparent : ΔA, Cu 1, Ku 1 / PCA10 blanc-noir : ΔD, Cu 0, Ku 0 / PCA16 opal: ΔD, Cu 1, Ku 1 / PCA16 transparent : ΔA, Cu 1, Ku 1 / PCA16 Blanc-noir : ΔD, Cu 0, Ku 0 / PCA20 Opal : PND / PCA20 Transparent : PND / PCA32 Transparent : ΔA, Cu 1, Ku 1 / PCA32 OPAL : ΔD, Cu 1, Ku

- Annexe 1

Cv	GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD AD+ (Avec gaine, déflecteur 500) - (sans grille ou grille R6)																	
Aa																		
LONGUEUR \ LARGEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm	
140 cm	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	
	1.61	1.73	1.85	1.97	2.09	2.21	2.33	2.45	2.57	2.69	2.81	2.93	3.05	3.17	3.29	3.41	3.53	
150 cm		0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	
		1.86	1.99	2.11	2.24	2.37	2.50	2.63	2.76	2.89	3.02	3.15	3.28	3.40	3.52	3.65	3.77	
160 cm			0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	
			2.12	2.26	2.40	2.54	2.68	2.81	2.95	3.09	3.22	3.35	3.49	3.62	3.75	3.88	4.01	
170 cm				0.83	0.83	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	
				2.41	2.55	2.70	2.85	3.00	3.14	3.28	3.42	3.56	3.69	3.83	3.97	4.11	4.25	
180 cm					0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	
					2.71	2.87	3.02	3.17	3.32	3.46	3.61	3.76	3.90	4.05	4.20	4.34	4.49	
190 cm						0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	
						3.03	3.19	3.34	3.50	3.65	3.80	3.96	4.11	4.26	4.37	4.51	4.66	
200 cm		Hors gamme					0.84	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.81	0.80	
							3.35	3.51	3.67	3.83	4.00	4.16	4.32	4.48	4.63	4.72	4.80	
210 cm								0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.80	
								3.68	3.85	4.02	4.19	4.36	4.52	4.67	4.82	4.97	5.04	
220 cm									0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	
									4.03	4.21	4.38	4.54	4.70	4.87	5.05	5.20	5.28	
230 cm										0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.80	
										4.39	4.55	4.72	4.90	5.09	5.28	5.44	5.52	

Cv	GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD AD (Sans gaine, déflecteur 300) - (sans grille ou grille R6)																	
Aa																		
LONGUEUR LARGEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm	
140 cm	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	
	1.53	1.63	1.73	1.82	1.92	2.02	2.12	2.22	2.32	2.42	2.51	2.61	2.71	2.81	2.91	3.01	3.11	
150 cm	Hors gamme	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	
		1.73	1.84	1.94	2.05	2.15	2.26	2.36	2.47	2.57	2.68	2.78	2.89	3.00	3.12	2.24	3.35	
160 cm		0.76	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.74	0.74	0.73	
		1.95	2.06	2.17	2.28	2.39	2.50	2.62	2.73	2.84	2.97	3.10	3.22	3.33	3.43	3.53		
170 cm		0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.72		
		2.18	2.29	2.41	2.53	2.65	2.77	2.90	3.04	3.17	3.27	3.37	3.47	3.57	3.67			
180 cm		0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71			
		2.42	2.54	2.67	2.80	2.95	3.09	3.23	3.34	3.41	3.51	3.61	3.72	3.82				
190 cm		0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70					
		2.67	2.82	2.97	3.12	3.28	3.41	3.49	3.57	3.65	3.75	3.86	3.97					
200 cm	Hors gamme	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69						
		2.98	3.14	3.30	3.46	3.56	3.65	3.73	3.81	3.89	4.00	4.11						
210 cm		0.75	0.75	0.75	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68							
		3.31	3.48	3.62	3.71	3.80	3.89	3.97	4.05	4.15	4.26							
220 cm		0.75	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67								
		3.63	3.77	3.86	3.95	4.04	4.13	4.22	4.30	4.41								
230 cm		0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66									
		3.91	4.01	4.11	4.20	4.29	4.38	4.47	4.55									

Cv	GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD SD (Sans gaine, déflecteur) - (sans grille ou grille R6)																
Aa																	
LONGUEUR \ LARGUEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm
140 cm	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55
150 cm	1.00	1.07	1.14	1.21	1.29	1.37	1.45	1.53	1.62	1.71	1.79	1.87	1.95	2.04	2.13	2.22	2.31
160 cm		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52
170 cm		1.10	1.17	1.25	1.32	1.40	1.49	1.57	1.66	1.75	1.83	1.92	2.00	2.09	2.18	2.27	2.36
180 cm			0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50
190 cm			1.21	1.28	1.36	1.44	1.52	1.61	1.70	1.79	1.87	1.96	2.05	2.14	2.23	2.32	2.41
200 cm				0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48
210 cm				1.32	1.40	1.48	1.56	1.65	1.73	1.83	1.91	2.01	2.09	2.18	2.27	2.37	2.46
220 cm					0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
230 cm					1.43	1.51	1.60	1.68	1.77	1.87	1.95	2.05	2.14	2.23	2.32	2.42	2.51
						0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45
						1.55	1.63	1.72	1.81	1.90	1.99	2.09	2.18	2.28	2.37	2.46	2.56
							0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44
							1.67	1.76	1.85	1.94	2.04	2.13	2.22	2.32	2.42	2.51	2.61
								0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42
								1.80	1.89	1.98	2.08	2.17	2.26	2.36	2.46	2.56	2.66
									0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41
									1.93	2.02	2.12	2.21	2.31	2.41	2.51	2.61	2.71
										0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40
										2.06	2.16	2.25	2.35	2.45	2.55	2.65	2.76

Cv	GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD AD+ (Avec gaine, déflecteur 500) - (avec grille 16 x 16)																
Aa																	
LONGUEUR \ LARGUEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm
140 cm	0.78	0.78	0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76
150 cm	1.53	1.63	1.74	1.85	1.95	2.06	2.16	2.27	2.37	2.48	2.58	2.68	2.78	2.89	2.99	3.09	3.19
160 cm		0.78	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
170 cm		1.75	1.86	1.97	2.09	2.20	2.31	2.42	2.53	2.64	2.75	2.86	2.97	3.08	3.20	3.31	3.43
180 cm			0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77
190 cm			1.98	2.10	2.22	2.34	2.46	2.57	2.69	2.80	2.92	3.05	3.17	3.30	3.42	3.55	3.67
200 cm				0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77
210 cm				2.23	2.35	2.48	2.60	2.72	2.84	2.98	3.11	3.24	3.38	3.51	3.64	3.78	3.91
220 cm					0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
230 cm					2.48	2.61	2.74	2.88	3.02	3.16	3.30	3.44	3.59	3.73	3.87	4.01	4.15
						0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
						2.75	2.89	3.04	3.19	3.34	3.49	3.64	3.79	3.94	4.09	4.24	4.39
							0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
							3.05	3.21	3.37	3.53	3.68	3.84	4.00	4.16	4.31	4.47	4.62
								0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
								3.38	3.54	3.71	3.87	4.04	4.20	4.37	4.53	4.69	4.85
									0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
									3.72	3.89	4.07	4.24	4.40	4.57	4.74	4.91	5.08
										0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
										4.07	4.25	4.43	4.60	4.78	4.96	5.14	5.31

Cv	GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD AD (Sans gaine, déflecteur 300) - (avec grille 16 x 16)																
Aa																	
LONGUEUR LARGEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm
140 cm	0.76	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72
150 cm	1.49	1.59	1.68	1.78	1.87	1.97	2.06	2.16	2.25	2.35	2.45	2.54	2.64	2.74	2.83	2.93	3.02
160 cm		0.75	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73
170 cm		1.69	1.79	1.89	1.99	2.09	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.71	2.81	2.92	3.04	3.15	3.26
180 cm			0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73
190 cm			1.90	2.00	2.11	2.22	2.33	2.44	2.55	2.65	2.77	2.89	3.01	3.14	3.26	3.38	3.50
200 cm				0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72
210 cm				2.12	2.23	2.35	2.46	2.58	2.69	2.83	2.96	3.09	3.22	3.35	3.47	3.57	3.67
220 cm					0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71
230 cm					2.35	2.47	2.59	2.73	2.87	3.01	3.15	3.29	3.41	3.51	3.61	3.72	3.82
						0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70
						2.60	2.75	2.89	3.04	3.19	3.34	3.48	3.57	3.65	3.75	3.86	3.97
							0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.70	0.70	0.69	0.69
							2.90	3.06	3.21	3.37	3.53	3.65	3.73	3.81	3.89	4.00	4.11
								0.73	0.73	0.74	0.74	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.68
								3.22	3.39	3.55	3.71	3.80	3.89	3.97	4.05	4.15	4.26
									0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.70	0.68	0.67	0.67
									3.56	3.73	3.86	3.95	4.04	4.13	4.22	4.30	4.41
										0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.66
										3.91	4.01	4.11	4.20	4.29	4.38	4.47	4.55

Cv	GAMME DIMENSIONNELLE PYROMAX WD SD (Sans gaine, déflecteur) - (avec grille 16 x 16)																
Aa																	
LONGUEUR LARGEUR	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm
140 cm	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55
150 cm	1.00	1.07	1.14	1.21	1.29	1.37	1.45	1.53	1.62	1.71	1.79	1.87	1.95	2.04	2.13	2.22	2.31
160 cm		0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52
170 cm		1.10	1.17	1.25	1.32	1.40	1.49	1.57	1.66	1.75	1.83	1.92	2.00	2.09	2.18	2.27	2.36
180 cm			0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50
190 cm			1.21	1.28	1.36	1.44	1.52	1.61	1.70	1.79	1.87	1.96	2.05	2.14	2.23	2.32	2.41
200 cm				0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48
210 cm				1.32	1.40	1.48	1.56	1.65	1.73	1.83	1.91	2.01	2.09	2.18	2.27	2.37	2.46
220 cm					0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
230 cm					1.43	1.51	1.60	1.68	1.77	1.87	1.95	2.05	2.14	2.23	2.32	2.42	2.51
						0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45
						1.55	1.63	1.72	1.81	1.90	1.99	2.09	2.18	2.28	2.37	2.46	2.56
							0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44
							1.67	1.76	1.85	1.94	2.04	2.13	2.22	2.32	2.42	2.51	2.61
								0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42
								1.80	1.89	1.98	2.08	2.17	2.26	2.36	2.46	2.56	2.66
									0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41
									1.93	2.02	2.12	2.21	2.31	2.41	2.51	2.61	2.71
										0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40
										2.06	2.16	2.25	2.35	2.45	2.55	2.65	2.76

- Annexe 2

SUR-CHARGE sous T -15°																
Largeur	Longueur	PCA 10	PCA 16	PCA 20	PCA 32	PCA 10	PCA 16	PCA 20	PCA 32	PCA 10	PCA 16	PCA 20	Capot 40mm	Accoustik light	PCA 32	
						Brise Soleil	Brise Soleil	Brise Soleil	Brise Soleil	Anti-Grêle	Anti-Grêle	Anti-Grêle			Anti-Grêle	
1400	1400 à 3000	SL 600													SL 500	
1500	1500 à	SL 600													SL 500	
1600	1600 à	SL 600													SL 500	
1700	1700 à	SL 600													SL 500	
1800	1800 à	SL 600													SL 500	
1900	1900 à	SL 600													SL 500	
2000	2000 à	SL 600													SL 500	
2100	2100 à	SL 600					SL 500									
2200	2200 à	SL 600					SL 500									
2300	2300 à	SL 600					SL 500									
SUR-CHARGE sous T 00°																
Largeur	Longueur	PCA 10	PCA 16	PCA 20	PCA 32	PCA 10	PCA 16	PCA 20	PCA 32	PCA 10	PCA 16	PCA 20	Capot 40mm	Accoustik light	PCA 32	
						Brise Soleil	Brise Soleil	Brise Soleil	Brise Soleil	Anti-Grêle	Anti-Grêle	Anti-Grêle			Anti-Grêle	
1400	1400 à 3000	SL 600														
1500	1500 à															
1600	1600 à															
1700	1700 à															
1800	1800 à															
1900	1900 à															
2000	2000 à															
2100	2100 à															
2200	2200 à															
2300	2300 à															

L'ensemble de la documentation est disponible sur notre site internet : www.skydome.fr



Entre Deux Villes
02270 SONS-ET-RONCHERES

Tel : 03 .23.21.79 .90